

HX7100 热电偶热电阻温度计自动检定装置

标准配置:

型号	名称	规格	数量	单位	备注
HX7101	电源线	1.5m	1	条	
	保险管	16A	1	个	
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	加热线		1	套	
	测试线	两端直插	1	对	
	SR93 说明书				
HX7104	热电阻数据线	6m 的 DB25 数据线	1	条	热电阻检定用
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	测试线	两端直插	1	对	
	电源线	1.5m	1	条	
	热电偶连接线	5m 或 6m 或 8m	1	套	热电偶检定用
HX7104-1	热电阻接线盒		1	台	热电阻检定用
	热电阻连接线	1.5m	1	套	热电阻检定用
标准电阻	BZ3	100Ω	1	台	热电阻检定用
	标准电阻连接线		1	套	热电阻检定用
冷端补偿电阻	Pt100		1	个	热电偶检定用
数字多用表	KEITHLEY2000		1	台	
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	电源线	1.5m	1	条	
附件	高温棉		1	包	高温炉用
	镍铬-镍丝		5	米	高温炉用
	竹夹子		20	个	恒温槽用
	石英管	外径Φ7;长 500mm; 壁厚 1mm;一端开口	2	支	高温炉用
	玻璃管	外径Φ12;长 500mm; 壁厚 1mm;一端开口	10	支	恒温槽用

玻璃管	外径Φ16;长200mm; 壁厚1mm;一端开口	10	支	恒温槽用
甲基硅油		25	升	油槽用
防冻液		25	升	低温槽用
工业酒精		25	升	低温槽用
HX7100 软件说明书		1	份	
HX7100 硬件说明书		1	份	
HX7100 系统软件	光盘(含数据库软件)	1	张	
测试报告		1	份	
保修卡		1	份	
合格证		1	份	

HX7104 多路自动扫描开关

标准配置:

品名	配件名称	规格型号	数量	单位	备注
HX7104	热电阻数据线	6m 的 DB25 数据线	1	条	热电阻检定用
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	测试线	两端直插	1	对	
	电源线	1.5m	1	条	
	热电偶连接线	5m 或 6m 或 8m	1	套	热电偶检定用